

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

塗料抗閃鏽、罐內腐蝕保護添加劑 ASCOTRAN-EC

規格：

化學成份	：有機酸鹽的水溶性製備液
外觀	：黃色至琥珀色液體
密度(20°C)	：1.12±0.02
PH 值(20°C)	：9.1±0.3
黏度(20°C)	：220±20cps
冷凍點	：<0°C
VOC	：10.0%(依 2004-42-CE)

混合性：

水	：易混合的
乙醇	：易混合的
異丙醇(IPA)	：易混合的
乙二醇(EG)	：易混合的
BCS	：易混合的
DPM	：易混合的
MEK	：不易混合
甘油(glycerin)	：易混合的

特性：

1. ASCOTRAN-EC 是一種備好即用的液體腐蝕抑止劑，用於鍍錫-鐵罐及噴氣罐(aerosol)的保護。
2. ASCOTRAN-EC 加入塗料中當做抗閃鏽助劑使用，它具有下列特性：
 - a. 備好即用的水溶性液體。
 - b. 用在有貼標籤塗料。
 - c. 提供完全的罐內保護作用，對有塗佈和未塗佈的部份。
 - d. 與很寬廣的水性配方相容。

應用：

ASCOTRAN-EC 用在任何形式的水性配方，PH 微酸性、中性或鹼性包裝入鐵罐或噴氣罐用於工業的、專業的或 DIY 的下列產品：

1. 塗料、清漆或著色劑
2. 清洗產品
3. 木材處理劑
4. 殺蟲劑
5. 膠(Glues)

添加量：

總配方量的 0.3~2.0%，能在任何製造過程中加入，也能事後加入。

包裝：

30kg/膠桶，200kg 鐵桶。

儲存：

存放於 5~30°C 室內陰涼乾處，避免陽光照射，在原裝桶內有效期 2 年，一段時間後顏色會更暗色，但不會影響其性質。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。